




## HAJDUK SMART 2L

CENA: **8 298,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HAJDUK



### OPIS PRZEDMIOTU



WKŁADY KONWEKCYJNE Z DWOMA PRZESZKLENIAMI, PRZEZ KTÓRE MOŻNA OGLĄDAĆ PŁONĄCY OGIEŃ. ICH ŚREDNIA SPRAWNOŚĆ UTRZYMUJE SIĘ NA POZIOMIE 85%, NATOMIAST CHWILOWA NA POZIOMIE 90%. WAGA TYCH KOMINKÓW NIE PRZEKRACZA 150 KG, A ZUŻYCIE PALIWA WYNOŚI NIE WIĘCEJ NIŻ 2.9 KG/H. BARDZO SPRAWNIE I WYDAJNIE PRACUJĄ I NIE EMITUJĄ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI SPALIN. POSIADAJĄ NOWOCZESNE STALOWO-SZAMOTOWE KONSTRUKCJE

ORAZ LICZNE SYSTEMY REGULACJI, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE ICH OBSŁUGA JEST ŁATWA I WYGODNA. UTRZYMANIE ICH W CZYSTOŚCI RÓWNIEŻ NIE SPRAWIA WIĘKSZYCH PROBLEMÓW. **WKŁADY KONWEKCYJNE SMART 2L** TO WYTRZYMAŁE URZĄDZENIA, KTÓRE BĘDĄ STANOWIĆ OZDOBĘ KAŻDEGO WNĘTRZA.

#### **ZALETY WKŁADÓW KOMINKOWYCH FIRMY HAJDUK:**

- NOWOCZESNA DWUPŁASZCZOWA KONSTRUKCJA STALOWO-SZAMOTOWA SPRAWDZONE OD LAT ROZWIĄZANIE - KOMINEK NA DŁUGIE LATA
- CZOPUCH WKŁADU TRWAŁE I SOLIDNIE ZESPAWANY Z KORPUSEM, BEZ STOSOWANIA MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH ORAZ ŚRUB, UŻYWANE SĄ ROBOTY SPAWAJĄCE, SPAWANIE WYKONYWANE JEST W OSŁONIE Z GAZU SZLACHETNEGO - SPOINY SĄ DOBREJ JAKOŚCI I SZCZELNE - BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYCINANE SĄ ZA POMOCĄ WYCINAREK LASEROWYCH 2 D I 3D A NASTĘPNIE OBRABIANE PRZEZ KRAWĘDZIARKI I GIĘTARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, W TYM GIĘTE W CELI GNĄCEJ PRZEZ ROBOTA, ELEMENTY MECHANICZNE WYKONYWANE NA NOWOCZESNYM CENTRUM OBRÓBCZYM CNC - PRECYZJA WYKONANIA W FIRMI HAJDUK - POLSKIEGO PRODUCENTA EUROPEJSKIEJ KLASY PREMIUM
- WKŁADY KOMINKOWE HAJDUK MALOWANE SĄ NA TECHNOLOGICZNEJ LINII MALARSKIEJ: ŚRUTOWANIE, MALOWANIE ROBOTEM I SUSZENIE - NAJNOWSZE TECHNOLOGIE DLA JAK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBÓW
- ŻAROODPORNE SZYBY CERAMICZNE O WYTRZYMAŁOŚCI TEMPERATUROWEJ DO 800 °C, W ZALEŻNOŚCI OD MODELU WKŁADU MOŻLIWE ZASTOSOWANIE PODWÓJNEJ SZYBY LUB SZYBY PIROLITYCZNEJ
- RURA PŁOMIENNICZA PRZECHODZĄCA PRZEZ WYJĄTKOWO WYSOKI CZOPUCH PALENISKA, DLA ODZYSKU DODATKOWEJ ILOŚCI GORĄCEGO POWIETRZA ZE SPALIN - ZWIĘKSZONY ODZYSK CIEPŁA I OSZCZĘDNOŚĆ NA CO DZIEŃ
- SYSTEM DOPROWADZENIA I ROZDZIAŁU POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ **JET STREAM SUPERIOR** Z DWOMA REGULATORAMI PRĘDKOŚCI SPALANIA, DOPROWADZENIE POWIETRZA PIERWOTNEGO POPRZEZ POPIELNIK ORAZ POWIETRZA WTÓRNEGO W GÓRNEJ TYLNEJ CZĘŚĆ PALENISKA. POWIETRZE PIERWOTNE UŁATWIA ROZPALANIE PIERWSZEGO I KOLEJNYCH ZAŁADUNKÓW DREWNA, POWIETRZE WTÓRNE ZAPEWNIŁA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE SPALANIE - BARDZO PRECYZYJNE STEROWANIE PROCESEM SPALANIA
- SYSTEM SAMOCZYSZCZENIA SZYBY **CLEAR VIEW** - POMAGA UTRZYMAĆ SZYBĘ W CZYSTOŚCI
- MECHANIZM PODNOSZENIA DRZWI OTWIERANYCH DO GÓRY **CLING** - LEKKA I PRECYZYJNA PRACA MECHANIZMU ZAPEWNIŁA WYSOKI KOMFORT OBSŁUGI
- WKŁADY Z MECHANIZMEM **CLING** WYPOSAŻONE SĄ W OTWÓR REWIZYJNY DOSTĘPNY OD WEWNĄTRZ PALENISKA UŁATWIAJĄCY DZIAŁANIA SERWISOWE BEZ KONIECZNOŚCI NISZCZENIA CZĘSTO BARDZO KOSZTOWNEJ OBUDOWY KOMINKOWEJ - BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW PRZY AWARII
- UKŁAD DWÓCH DEFLEKTORÓW, PIERWSZY WERMIKULITOWY DLA PODWYŻSZENIA TEMPERATUR W PALENISKU, DRUGI STALOWY DLA WYDŁUŻENIA DROGI SPALIN, WYSOKA SPRAWNOŚĆ CHWILOWA I ŚREDNIA DOCHODZĄCA W ZALEŻNOŚCI OD MODELU DO 90 % - OSZCZĘDNOŚĆ DREWNA OPAŁOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA
- PALENISKO WYŁOŻONE KSZTAŁTKAMI SZAMOTOWYMI O GRUBOŚCI 50 MM NA ŚCIANKACH I 65 MM NA SPODZIE (NIE SĄ WYŁOŻONE BETONEM) - STABILIZACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU - WYSOKI KOMFORT CIEPLNY
- WYSOKA MASA CAŁKOWITA WKŁADU KOMINKOWEGO - DUŻA KUMULACJA CIEPŁA - TRWAŁOŚĆ NA WIELE LAT
- SPÓD PALENISKA ODPOWIEDNIO OBNIŻONY WZGLĘDEM DRZWI - ZAPEWNIŁA MIEJSCE NA ZAŁADUNEK DREWNA I POPIÓŁ - KOMFORT DLA UŻYTKOWNIKA
- POJEMNY WYJMOWANY POPIELNIK W FORMIE WIADERECZKA - WYGODA OBSŁUGI
- KONSTRUKCJA RAMY DRZWI ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM SZTYWNOŚCI, POSIADAJĄ RÓWNIEŻ OGRANICZNIK NADMIERNEGO ODCHYLENIA DRZWI, USZCZELKA UMIESZCZONA W SKRZYDLE DRZWIOWYM - DŁUGOLETνια BEZAWARYJNA OBSŁUGA, PRAWIDŁOWE PRZYLEGANIE I SZCZELNOŚĆ DRZWI PRZY PRACY W BARDZO WYSOKICH TEMPERATURACH
- RELING ZE STALI SZCZOTKOWANEJ WE WKŁADACH Z DRZWIAMI OTWIERANYMI DO GÓRY - ELEGANCJA I NOWOCZESNY STYL
- ERGONOMICZNA RĄCZKA DRZWI Z REGULACJĄ SIŁY DOCISKU - MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEJ REGULACJI SIŁY DOCISKU - UŁATWIONE DZIAŁANIA SERWISOWE
- RADIATORY PO BOKACH I Z TYŁU WKŁADU - USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI I ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI WYMIANY CIEPŁA - TRWAŁOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NA ZWIĘKSZONYM POZIOMIE
- NÓŻKI I ŚRUBY DLA USTAWIENIA WKŁADU I ZNIWELOWANIA NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA, PUSZKA Z KRÓCCEM DO PODŁĄCZENIA POWIETRZA DO SPALANIA Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU - KOMFORT MONTAŻU
- MOŻLIWOŚĆ WYBORU NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIH DODATKÓW OZDOBNYCH - INDYWIDUALNY DOBÓR DO WNĘTRZA
- WKŁADY KOMINKOWE HAJDUK NADAJĄ SIĘ DO DOMÓW Z REKUPERACJĄ - EFEKTYWNOŚĆ NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA
- DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z EKOPROJEKTEM, EUROPEJSKĄ NORMĄ EN 13229, ZAOSTRZENIEM BIMSCHV PRÓG DRUGI WYMAGANY OD 2015 ROKU DLA NIEMIEC, ART.15A DLA AUSTRII PRÓG OD 2015 ORAZ LRV DLA SZWAJCARII.

DZIĘKI WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU I STOSOWANYM SPRAWDZONYM ROZWIĄZANIOM TECHNOLOGICZNYM UDZIELAMY 5 LETNIEJ GWARANCJI NA WKŁADY TRADYCYJNE, 5 LATA NA WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM DO ZAMKNIĘTYCH UKŁADÓW C.O. ORAZ 2 LATA NA WKŁADY I KASETY NA WYMIAR ORAZ DRZWICZKI DO KOMINKÓW OTWARTYCH.

#### DANE TECHNICZNE

<b>NAZWA</b>	SMART 2L
<b>WYMIAR DRZWI</b>	450X450/510/570 MM
<b>MOC NOMINALNA</b>	7.5 KW
<b>ZAKRES PRACY GRZEWCZEJ</b>	3-9 KW
<b>SPRAWNOŚĆ CHWILOWA</b>	90 %
<b>SPRAWNOŚĆ ŚREDNIA</b>	85 %
<b>EMISJA CO</b>	1.12 G/M3
<b>EMISJA PYŁU</b>	0.016 G/M3
<b>TEMPERATURA SPALIN</b>	220 STOPNI C
<b>WYLOT SPALIN</b>	180 MM
<b>WLOT POWIETRZA</b>	150 MM
<b>RODZAJ PALIWA</b>	DREWNO LIŚCIASTE
<b>DŁUGOŚĆ POLAN</b>	30 CM
<b>ZŁADUNEK</b>	2.4 KG
<b>ZUŻYCIE PALIWA</b>	2.4 KG/H
<b>KONSTRUKCJA</b>	STALOWO-SZAMOTOWA
<b>WAGA</b>	160 KG
<b>GWARACJA</b>	<b>5LAT</b>

SPEŁNIA WYMOGI EKOPROJEKTU ORAZ NORMY EN 13 229,BIMSCHV STUFFE 2 DLA NIEMIEC, ART.15.A DLA AUSTRII, LRV DLA SZWAJCARII.

