




## HAJDUK SMART 2LT

CENA: **8 252,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HAJDUK



### OPIS PRZEDMIOTU



**WKŁAD OFEROWANY JEST Z SZYBĄ GIETĄ (JEDNOLITĄ) LUB Z SZYBĄ ŁĄCZONĄ (DWUCZESCIOWĄ)**

KOLEJNY PRODUKT Z NASZEJ KOLEKCJI SMART, KTÓRY ZACHWYCA ESTETYKĄ I DOKŁADNOŚCIĄ WYKONANIA. TEN MODEL, PODOBNIIE JAK INNE, POSIADA NIEZWYKLE TRWAŁĄ DWUPŁASZCZOWĄ KONSTRUKCJĘ STALOWO-SZAMOTOWĄ, DZIĘKI KTÓREJ ZACHOWUJE SWOJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZEZ WIELE LAT. POZA TYM CECHUJE SIĘ NISKĄ EMISJĄ SPALIN,

SPORYM ZAŁADUNKIEM NOMINALNYM ORAZ DOŚĆ NISKIM ZUŻYCIEM PALIWA, PRZY BARDZO WYSOKIM ZAKRESIE PRACY GRZEWCZEJ. **WKŁADY KONWEKCYJNE SMART 2L** TO IDEALNY WYBÓR, GDY ZALEŻY PAŃSTWU NA BEZPIECZNYM I BEZAWARYJNIE DZIAŁAJĄCYM PRODUKCIE, KTÓREGO OBSŁUGA BĘDZIE ŁATWA I WYGODNA. WYKONANO JE PRZY ZASTOSOWANIU NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII, A WIĘC SPEŁNIAJĄ WSZELKIE WYMOGI I STANDARDY.

#### **ZALETY WKŁADÓW KOMINKOWYCH FIRMY HAJDUK:**

- NOWOCZESNA DWUPŁASZCZOWA KONSTRUKCJA STALOWO-SZAMOTOWA SPRAWDZONE OD LAT ROZWIĄZANIE - KOMINEK NA DŁUGIE LATA
- CZOPUCH WKŁADU TRWALE I SOLIDNIE ZESPAWANY Z KORPUSEM, BEZ STOSOWANIA MATERIAŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH ORAZ ŚRUB, UŻYWANE SĄ ROBOTY SPAWAJĄCE, SPAWANIE WYKONYWANE JEST W OSŁONIE Z GAZU SZLACHETNEGO - SPOINY SĄ DOBREJ JAKOŚCI I SZCZELNE - BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYCINANE SĄ ZA POMOCĄ WYCINAREK LASEROWYCH 2 D I 3D A NASTĘPNIE OBRABIANE PRZEZ KRAWĘDZIARKI I GIĘTARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, W TYM GIĘTE W CELI GNĄCEJ PRZEZ ROBOTA, ELEMENTY MECHANICZNE WYKONYWANE NA NOWOCZESNYM CENTRUM OBRÓBCZYM CNC - PRECYZJA WYKONANIA W FIRMI HAJDUK - POLSKIEGO PRODUCENTA EUROPEJSKIEJ KLASY PREMIUM
- WKŁADY KOMINKOWE HAJDUK MALOWANE SĄ NA TECHNOLOGICZNEJ LINII MALARSKIEJ: ŚRUTOWANIE, MALOWANIE ROBOTEM I SUSZENIE - NAJNOWSZE TECHNOLOGIE DLA JAK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBÓW
- ŻAROODPORNE SZYBY CERAMICZNE O WYTRZYMAŁOŚCI TEMPERATUROWEJ DO 800 °C, W ZALEŻNOŚCI OD MODELU WKŁADU MOŻLIWE ZASTOSOWANIE PODWÓJNEJ SZYBY LUB SZYBY PIROLITYCZNEJ
- RURA PŁOMIENNICZA PRZECHODZĄCA PRZEZ WYJĄTKOWO WYSOKI CZOPUCH PALENISKA, DLA ODZYSKU DODATKOWEJ ILOŚCI GORĄCEGO POWIETRZA ZE SPALIN - ZWIĘKSZONY ODZYSK CIEPŁA I OSZCZĘDNOŚĆ NA CO DZIEŃ
- SYSTEM DOPROWADZENIA I ROZDZIAŁU POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ **JET STREAM SUPERIOR** Z DWOMA REGULATORYMI PRĘDKOŚCI SPALANIA, DOPROWADZENIE POWIETRZA PIERWOTNEGO POPRZEZ POPIELNIK ORAZ POWIETRZA WTÓRNEGO W GÓRNEJ TYLNEJ CZĘŚCI PALENISKA. POWIETRZE PIERWOTNE UŁATWIA ROZPALANIE PIERWSZEGO I KOLEJNYCH ZAŁADUNKÓW DREWNA, POWIETRZE WTÓRNE ZAPEWNI EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE SPALANIE - BARDZO PRECYZYJNE STEROWANIE PROCESEM SPALANIA
- SYSTEM SAMOCZYSZCZENIA SZYBY **CLEAR VIEW** - POMAGA UTRZYMAĆ SZYBĘ W CZYSTOŚCI
- MECHANIZM PODNOSZENIA DRZWI OTWIERANYCH DO GÓRY **CLING** - LEKKA I PRECYZYJNA PRACA MECHANIZMU ZAPEWNI WYSOKI KOMFORT OBSŁUGI
- WKŁADY Z MECHANIZMEM **CLING** WYPOSAŻONE SĄ W OTWÓR REWIZYJNY DOSTĘPNY OD WEWNĄTRZ PALENISKA UŁATWIAJĄCY DZIAŁANIA SERWISOWE BEZ KONIECZNOŚCI NISZCZENIA CZĘSTO BARDZO KOSZTOWNEJ OBUDOWY KOMINKOWEJ - BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW PRZY AWARII
- UKŁAD DWÓCH DEFLEKTORÓW, PIERWSZY WERMIKULITOWY DLA PODWYŻSZENIA TEMPERATUR W PALENISKU, DRUGI STALOWY DLA WYDŁUŻENIA DROGI SPALIN, WYSOKA SPRAWNOŚĆ CHWILOWA I ŚREDNIA DOCHODZĄCA W ZALEŻNOŚCI OD MODELU DO 90 % - OSZCZĘDNOŚĆ DREWNA OPAŁOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA
- PALENISKO WYŁOŻONE KSZTAŁTKAMI SZAMOTOWYMI O GRUBOŚCI 50 MM NA ŚCIANKACH I 65 MM NA SPODZIE (NIE SĄ WYŁOŻONE BETONEM) - STABILIZACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU - WYSOKI KOMFORT CIEPLNY
- WYSOKA MASA CAŁKOWITA WKŁADU KOMINKOWEGO - DUŻA KUMULACJA CIEPŁA - TRWAŁOŚĆ NA WIELE LAT
- SPÓD PALENISKA ODPOWIEDNIO OBNIŻONY WZGLĘDEM DRZWI - ZAPEWNI MIEJSCE NA ZAŁADUNEK DREWNA I POPIÓŁ - KOMFORT DLA UŻYTKOWNIKA
- POJEMNY WYJMOWANY POPIELNIK W FORMIE WIADERECZKA - WYGODA OBSŁUGI
- KONSTRUKCJA RAMY DRZWI ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM SZTYWNOŚCI, POSIADAJĄ RÓWNIEŻ OGRANICZNIK NADMIERNEGO ODCHYLENIA DRZWI, USZCZELKA UMIESZCZONA W SKRZYDLE DRZWIOWYM - DŁUGOLETνια BEZAWARYJNA OBSŁUGA, PRAWIDŁOWE PRZYLEGANIE I SZCZELNOŚĆ DRZWI PRZY PRACY W BARDZO WYSOKICH TEMPERATURACH
- RELING ZE STALI SZCZOTKOWANEJ WE WKŁADACH Z DRZWIAMI OTWIERANYMI DO GÓRY - ELEGANCJA I NOWOCZESNY STYL
- ERGONOMICZNA RĄCZKA DRZWI Z REGULACJĄ SIŁY DOCISKU - MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEJ REGULACJI SIŁY DOCISKU - UŁATWIONE DZIAŁANIA SERWISOWE
- RADIATORY PO BOKACH I Z TYŁU WKŁADU - USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI I ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI WYMIANY CIEPŁA - TRWAŁOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NA ZWIĘKSZONYM POZIOMIE
- NÓŻKI I ŚRUBY DLA USTAWIENIA WKŁADU I ZNIWELOWANIA NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA, PUSZKA Z KRÓCCEM DO PODŁĄCZENIA POWIETRZA DO SPALANIA Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU - KOMFORT MONTAŻU
- MOŻLIWOŚĆ WYBORU NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIH DODATKÓW OZDOBNYCH - INDYWIDUALNY DOBÓR DO WNĘTRZA
- WKŁADY KOMINKOWE HAJDUK NADAJĄ SIĘ DO DOMÓW Z REKUPERACJĄ - EFEKTYWNOŚĆ NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA
- DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z EKOPROJEKTEM, EUROPEJSKĄ NORMĄ EN 13229, ZAOSTRZENIEM BIMSCHV PRÓG DRUGI WYMAGANY OD 2015 ROKU DLA NIEMIEC, ART.15A DLA AUSTRII PRÓG OD 2015 ORAZ LRV DLA

SZWAJCARII.

DZIĘKI WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU I STOSOWANYM SPRAWDZONYM ROZWIĄZANIOM TECHNOLOGICZNYM UDZIELAMY 5 LETNIEJ GWARANCJI NA WKŁADY TRADYCYJNE, 5 LATA NA WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM DO ZAMKNIĘTYCH UKŁADÓW C.O. ORAZ 2 LATA NA WKŁADY I KASETY NA WYMIAR ORAZ DRZWICZKI DO KOMINKÓW OTWARTYCH.

## DANE TECHNICZNE

- WKŁAD KOMINKOWY: WKŁAD POWIETRZNY
- KONSTRUKCJA: STALOWA
- KSZTAŁT SZYBY: SZYBA NAROŻNA SYMETRYCZNA
- OTWIERANIE DRZWI: NA BOK
- MOC NOMINALNA (KW): 7 KW
- SZEROKOŚĆ FASADY (CM): 40 - 50 CM
- SPRAWNOŚĆ CIEPLNA (%): 85 %
- SPEŁNIA KRYTERIA EKOPROJEKTU: TAK
- PRZEZNACZONY DO REKUPERACJI: TAK
- RODZAJ PALIWA: DREWNO
- DOLOT POWIETRZA: TAK
- POPIELNIK: TAK
- ŚREDNICA WYLOTU SPALIN (MM): FI 180
- SZYBA Z DECOREM: NIE

## PARAMETRY TECHNICZNE

**NAZWA-** SMART 2L

**WYMIAR DRZWI-** 450X450/510/570 MM

**MOC NOMINALNA-** 7.5 KW

**ZAKRES PRACY GRZEWCZEJ-** 3 - 9 KW

**SPRAWNOŚĆ CHWILOWA-** 90 %

**SPRAWNOŚĆ ŚREDNIA-** 85 %

**EMISJA CO-** 1.12 G/M3

**EMISJA PYŁU-** 0.016 G/M3

**TEMPERATURA SPALIN-** 220 STOPNI C

**WYLOT SPALIN-** 180 MM

**WLOT POWIETRZA-** 150 MM

**RODZAJ PALIWA-** DREWNO LIŚCIASTE

**DŁUGOŚĆ POLAN-** 30 CM  
**ZAŁADUNEK NOMINALNY-** 2.4 KG  
**ZUŻYCIE PALIWA-** 2.4 KG/H  
**KONSTRUKCJA-** STALOWO-SZAMOTOWA  
**WAGA-** 155 KG  
**GWARANCJA - 5LAT**

**SPEŁNIA WYMOGI EKOPROJEKTU ORAZ NORMY EN 13 229,BIMSCHV STUFFE 2 DLA NIEMIEC, ART.15.A DLA AUSTRII, LRV DLA SZWAJCARII.**

